

V.P.-RAPID Grundreiniger für Wassertank und Rack

Löst mühelos und schnell alte Wachs- und Polymerschichten. Wirtschaftlich in der Anwendung.

Anwendung: Der Reiniger wird je nach Verschmutzungsgrad 1:1 bis 1:10 in maximal handwarmen Wasser verdünnt angewendet. Einwirkzeit mindestens 5 Minuten. Mit klarem Wasser nacharbeiten.

Inhaltsstoffangabe: 5 – 15 % Phosphate, nichtionische Tenside.
Weitere Inhaltsstoffe: Duftstoffe, Farbstoffe.

Gefahrenhinweise: H302 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Sicherheitshinweise: P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIOSZENTRUM/Arzt anrufen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle

Nur für gewerbliche Anwendung. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

UN 1760

10 Liter e

OBERMARK GmbH & Co. KG Chemie + Technik
Feldstraße 33 · 33609 Bielefeld · Tel.: 0521-34118 · Fax: 0521-323162
info@obermark-chemie.de · www.obermark-chemie.de



Gefahr